

SPACHTEL AKTION ACTION MASTIC

Aktion
Promotion

4+2*

gültig vom/validité
18.02. - 30.04.2020

Universal Polyesterpachtel Uniflex 2.0 Soft Mastic polyester universel Uniflex 2.0 Soft

Beschreibung / Description

Schnellhärtender zweikomponentiger Polyesterspachtel, bestehend aus einem hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharz, gefüllt mit einer neuartigen, mikrofeinen-leichter Pigment-Füllstoff-Kombination.

Mastic polyester à deux composants à durcissement rapide, se composant d'une résine polyester hautement active insaturée, remplie d'une combinaison de charges pigmentées microfines et légères de type nouveau.

Anwendung / Application

Zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum Nachspachteln schon vorbehandelter Flächen. Geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton. Durch die schnelle Aushärtung ist ein rasches Weiterarbeiten möglich. Durch feine Füllstoffkombinationen erhält man eine recht glatte Oberfläche. Nach einmaligem Schleifen mit 120- 400er Schleifpapier ist bereits eine Lackierung möglich. Der softig- weiche Spachtel ist sehr elastisch und konstant bleibend sehr gut schleifbar.

Pour boucher de petites irrégularités et pour rectifier le masticage de surfaces déjà traitées. Convient à des bases comme le métal, le bois, le béton. Grâce au durcissement rapide, le travail peut être rapidement poursuivi. Grâce à de fines combinaisons de charges, on obtient une surface très lisse. Après un premier ponçage avec un papier à poncer de 120 à 400, il est possible d'appliquer une peinture. Le mastic souple est très élastique et se ponce facilement du fait de sa constance.

Technische Daten und Eigenschaften

- schleifbar nach: ca. 20- 30 Minuten
- Topfzeit bei 20°C: ca. 5 Minuten
- Flammpunkt: ca. 33°C
- Dichte bei 20°C: 1.43kg / dm³
- Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2.5%)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: bis 120°C
- Beständig gegen: schwache Säuren und Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Farbe: hell beige

Données techniques et propriétés

- Ponçage possible au bout de: env. 20 à 30 minutes
- Temps de pot à 20°C: env. 5 minutes
- Point d'éclair: env. 33°C
- Densité à 20°C: 1.43kg/dm³
- Ajour de durcisseur: 2 à 4% (mélange optimal 2.5%)
- Résistance à la température du matériel durci: jusqu'à 120°C
- Résistance à: acides et sodes faibles, gonflants, solvants, eau et sels de déglacage
- Couleur: beige clair

C26022



C26023



Artikel-Nr. N°art.	Gebinde Emballage	Inhalt Contenu	Bruttopreis Prix brut
C26022	Kartusche/cartouche	1.18kg	CHF 22.30*

Artikel-Nr. N°art.	Gebinde Emballage	Inhalt Contenu	Bruttopreis Prix brut
C26023	Dose/boîte	1.6kg	CHF 24.60*

Preise exkl. MwSt / Prix sans TVA

* Bei Abnahme von 4 Universal Polyesterpachtel Uniflex 2.0 Soft erhalten Sie zwei weitere Spachtel kostenlos dazu.

* À l'achat de 4 mastics polyester universel Uniflex 2.0 Soft vous recevez deux mastics gratuitement.